

Bis 25 cm tief grubbern

Der österreichische Hersteller Regent, Attnang-Puchheim, hat seine dreibalkige Grubberserie Tukan weiterentwickelt. Für die Stabilität des Tukan III sollen der 100 x 100 mm starke Rahmen und der geschraubte Dreipunktbock sorgen. Elf Zinken bei einer Arbeitsbreite von 3 m und einem Strichabstand von 27,3 cm mischen die Pflanzenrückstände ein. Die Bearbeitungstiefe des

Die Hohlscheiben sind auf ein Parallelogramm montiert und können stufenlos noch fein justiert werden.



Tukan reicht von 6 bis 25 cm. Verstopfungen sollen durch eine Rahmenhöhe von 80 cm und einen Scharschrittabstand von 73 cm vermieden werden.

Bei der Verstellung der Arbeitstiefe über die dreireihige Lochleiste werden die gezahnten Einebnungsscheiben automatisch mit eingestellt. Beim schnellen Wechsel der Arbeitstiefe müssen die Einebnungsscheiben nicht mehr extra eingestellt werden, weil sie nach Angaben von Regent immer optimal zum Grubber und der Nachlaufwalze passen.

Für eine gute Durchmischung werden 8 cm breite Scharspitzen mit schmalen Leitblechen montiert. Bei den Innenleitblechen gibt es auf Wunsch auch gedrehte Mischbleche. Der neue Tukan III ist in Arbeitsbreiten von 2,60 bis 5,50 m lieferbar.

☎ 0043/76 74/6 26 61-31

@ www.regent.at

Komfortabler Forstanhänger für kleine Betriebe

EiFo Forsttechnik in Bad Grönenbach im Allgäu bietet einen neuen Forstanhänger mit 8 t Traglast und einem Kran mit einer Reichweite von 5,10 m an.

Der neue FA 525/8 hat im Unterschied zum Einsteigermodell FA 470/8 einen um 15 cm längeren Kran, ein stärkeres Schwenkwerk mit vier Zylindern und eine um 470 kg höhere Hubleistung bei voller Reichweite. Dieser Forstanhänger wurde vor allem für kleinere Brennholzhändler, die schweres Holz transportieren, konzipiert. Ausgestattet ist der Wagen mit vier Paar Rungen, Bremsanlage und wegklappbarer Beleuchtung.

☎ 083 34/989 89-11

@ www.eifo.de



Der Kran hat eine Reichweite von über 5 m.

Turbosauger füllt das Güllefass schneller



Der Turbosauger Elefant hat eine Befüllleistung von 7000 l/min.

Das Befüllen des Güllewagens ist meistens der Engpass beim Gülleausbringen, weil es an leistungsfähigen und flexibel einsetzbaren Befüllleinrichtungen fehlt. Mit dem Turbosauger Elefant bringt das Fliegl Agro-Center, Kastl, einen leistungsstarken Saugarm auf den Markt, der an Pump- und Schleudertankwagen und auch an Vakuümfässer montiert werden kann.

Zusammen mit einem Turbobefüller wird nach Herstellerangaben eine Druck- beziehungs-

weise Saugleistung von bis zu 7000 l pro Minute erreicht. Innerhalb weniger Minuten sind auch große Fässer gefüllt, und das ohne Einsatz fasseneigener Kompressoren oder Pumpen. Drei doppeltwirkende Hydraulikanschlüsse und eine Ölleistung von mindestens 60 l sind nötig, damit der Saugarm in einer 3,50 m tief reichenden Güllegrube arbeitet.

☎ 086 71/96 00-0

@ www.agro-center.com

Kleine Flächen effizient beregnen



Für einen besonders Pflanzen schonenden Niederschlag kann der SmartRain mit einem 16 m breiten Auslegerstativ ausgestattet werden.

SmartRain heißt der jüngste Spross aus der Familie der Beregnungsmaschinen von Bauer aus Voitsberg (Österreich). Dieser kostengünstige Regner wurde nach Angaben des Herstellers für das moderne Beregnungsmanagement auf Golf- und Sportplätzen, in Gärtnereien, Kommunen und in der Landwirtschaft konzipiert.

SmartRain wird mit dem Spezial-PE-Rohr von Bauer in den Längen von 125 m, 150 m und 170 m angeboten. Beim Rohrdurchmesser kann zwischen 55 und 63 mm gewählt werden. Mit

einer Überfahrt schafft der Regner eine maximale Breite von 70 m und eine maximale Länge von 200 m.

Die feuerverzinkte Rohrspindel kann von nur einer Person um 180° geschwenkt werden. So ist es möglich, nach der ersten Überfahrt einen zweiten, gegenüberliegenden Streifen zu beregnen, ohne den Standort des Geräts zu wechseln. Es können drei Geschwindigkeitsbereiche eingestellt werden.

☎ 00 43/31 42/200-0

@ www.bauer-at.com