

---

 WASTE WATER TREATMENT

---

# ST30000

PASSEND FÜR XERION SADDLE TRAC TYP 784

---



# ST 30000

## WELTNEUHEIT AM GÜLLEMARKT

Die BAUER Group hat eine komplette Weltneuheit auf den Güllemarkt herausgebracht. Ein Tandem-Aufliegerfass ST (Saddle Tank) mit 30.700 l Volumen für einen Claas Xerion Saddle Trac. Dieses Aufliegerfass ermöglicht eine bodenschonende und professionelle Ausbringung. Mithilfe der Bereifung von 900/60 R42 wird der Boden geschont und die Zugkraft minimiert.

Die Gewichtsübertragung auf den Trac ist auf max. 15 t begrenzt. Diese 15 t werden zum einen durch ein Zweikammersystem und zum anderen durch das Anliften der ersten Achse erreicht. Es ist somit möglich auch Anbaugeräte bis 7 t, abhängig von der Anbaulänge, ohne negative Stützlast anzubauen.



## STANDARD-AUSFÜHRUNG

### Höchste Stabilität für den Dauerbetrieb

- „Saddle Tank“, geeignet für CLAAS XERION Saddle Trac 4200 Typ 784 mit Schwanenhalskugel mittig
- Füllvolumen 30 m<sup>3</sup> (ca. 30,7 m<sup>3</sup> Volumen)
- Schwanenhalskupplung, Scharmüller-Kugelkopfkupplung d=110
- Lackierung in RAL 9002 (weiß) und RAL 7015 (CC-grau)
- Innenbeschichtung mit Specialcoating
- Schwallwände 4x längs und 3x quer
- Fassdurchmesser 2,2 m
- Fasslänge: 10,5 m (K110 bis Unterlenkerkugel)
- Gesamtlänge inklusive XERION und Frontunit ca. 17,3 m
- Transportbreite < 3 m

- Sicherheitsüberlauf mittig, Ausgang links, Reinigungsmöglichkeit vorhanden
- Zweikammersystem um möglichst lange die Stützlast von max. 15 t auf dem XERION zu behalten
- Vogelsang-Drehkolbenpumpe VX186-390QD, 9000 l/min. bei 600 U/min., inklusive Injektion-System
- Hydraulischer Pumpenantrieb mittels Leistungshydraulik am XERION
- Stufenlose Mengenregulierung
- BAUER Signo Smart mit 5,7"
- ISOBUS-Steuerung mittels Signo-Terminal und Müller-Joystick
- Bedienung über F-Tasten am XERION
- 1. & 2. Achse lenkbar, BPW 150



- EHLA-Lenkung mit zwei Lenkfunktionen (Straßenbetrieb und Feldbetrieb)
- Im Ackerbetrieb sind folgende Lenkprogramme möglich:
  - Allrad (Alle Achsen lenken automatisch zum Lenkwinkel)
  - Diagonal (Bodenschonung, Hundegang)
  - Manuell (Winkel kann manuell eingestellt werden)
  - Achsenzentrierung (Achsen können auf die Geradeaus-Position gebracht werden)
  - Offset (Bei Fahrten am Hang, kann hier ein Winkel nachkorrigiert werden)
- Bremstrommel 410 x 180 mm
- Spurbreite 2.150 mm, Außenspur von 3.000 mm, Innenspur von 1.200 mm
- Bereifung Michelin AxioBib 900/60 R42 (1,9 bar, d=2130 mm)
- Hydraulische Radaufhängung
- 1. Achse entlastbar, Stützlasterrhöhung
- Druckluftbremsen 40 km/h
- TÜV-Abnahme
- Anbauvorbereitung für Schleppschlauch-Schleppschuhgestänge
- Fanghaken und Montagesspindel sind integriert
- Massives Dreipunkthubwerk
- Automatische Fettschmieranlage
- 6x LED-Arbeitsscheinwerfer hinten
- Plastikwerkzeugkasten verschließbar 44 x 40 x 48 cm
- 30 l Wasserbehälter
- 1x Rundumleuchte
- Frontunit: 10" Rohrleitungen, 160° drehbar, Turbobefüller, Steinfangkasten, Vogelsang Rota-Cut RCX-58H mit ACC, Anbaubar an Frontkraftheber oder XERION-Gewichtsträger, StVZO-Beleuchtung, Verbindungsrohr von Frontunit zum Fass seitliche an der Kabine, 2x Arbeitsscheinwerfer vorne

## WIR BIETEN MEHREREN OPTIONEN

### Möglichkeiten für Anbaugeräte

ST30000 – Tandemachse 30.000 l

- Vogelsang-Schleppschlauch bis 36 m möglich
- Bomech-Schleppschuh bis 30 m möglich
- Gülleearbeitungsgeräte bis 5 t im Dreipunkt möglich (Schwerpunkt 1 m hinter Unterlenkerkugelpunkt)

### Optionen

ST30000 – Tandemachse 30.000 l

- Vogelsang-Drehkolbenpumpe VX186-520 QD 12.000l/min.
- Kamera inklusive Terminal
- BAUER Signo Pro 10,4"
- BAUER Signo Touch 8"
- BAUER Signo Touch 12"
- BAUER Signo ID – NIR System
- Track-Leader
- Secton-Control
- Teilbreitenschaltung
- Sonderlackierung
- Frontunit-Abstellbock
- Geräteträger für Frontunit
- Gülleschlauch zwischen Fass und Verteiler inklusive Kupplung



### Ihr Händler

#### BAUER Nord Vertriebs- und Servicestützpunkt

Gersteinstraße 7

59227 Ahlen / Germany

**T** +49 2382 966 930

**F** +49 2382 966 930 - 5

**M** sales@bauer-at.com

**W** www.bauer-at.com

#### Ansprechpartner:

**Lukas Kuchheuser**

Produktmanager

+49 151 509 851 60

l.kuchheuser@bauer-at.com



FOR A GREEN WORLD